

Indikátor megnevezése		FAIR azonosító
Kialakított kerékpárforgalmi létesítmények hossza		
	mértékegysége	kilométer
	típusa	<u>output</u> / eredmény
Indikátor definíciója (leírás, cél)		
A projekt keretében megépített vagy kijelölt új kerékpárforgalmi létesítmények hossza kilométerben kifejezve. Az indikátorérték növelése a cél.		
Indikátor specifikumok		
OP indikátor: <u>igen</u> / nem		közös indikátor: igen / <u>nem</u>
bázisérték kötelezően nulla: <u>igen</u> / nem		tervtől való eltérés %-ban: 15
referenciaérték min.: 0		referenciaérték max.: 1 400
negatív lehet: igen / <u>nem</u>		csak egész szám lehet: igen / <u>nem</u>

Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása	
Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni	Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó
NEM RELEVÁNS	NEM RELEVÁNS
Számítási mód	
A bázisérték kötelezően 0.	

Célérték teljesülésének elvárt időpontja
OP szerint (TOP: 2023)

Tervérték teljesülésének elvárt időpontja
A projekt fizikai befejezésének napja.

Tényérték (aktuális érték) kiszámítása	
Időpont – amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja	Vonatkozási idő – az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó
A projekt fizikai befejezésének napja, a fenntartási időszak jelentéstételi időszakainak zárónapjai.	A projekt fizikai befejezésének napja, a fenntartási időszak jelentéstételi időszakainak zárónapjai.
Számítási mód	
A megépített és kijelölt kerékpárforgalmi létesítmények hossza kilométerben kifejezve, két tizedesjegyig kerekítve.	

Kétoldali vagy párhuzamos létesítmények esetén az érték ugyanazon szakaszra csak egyszer vehető figyelembe, amennyiben a létesítmények nem azonos helyen érnek véget oldalanként, úgy a hosszabb létesítmény oldalának a hosszát kell figyelembe venni.

Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok

A lehetséges kerékpárforgalmi létesítményeket az ÚT 2-1.203 (e-ÚT 03.04.11:2010) Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése c. ütügyi műszaki előírás (UME) '7. A létesítmények típusai, keresztmetszeti elhelyezésük' fejezete sorolja fel, az alábbiak szerint:

- kerékpársáv;
- közút melletti kétirányú kerékpárút;
- közút melletti egyirányú kerékpárút;
- elválasztott gyalog- és kerékpárút;
- elválasztás nélküli gyalog- és kerékpárút;
- kerékpáros nyom jelzése;
- nyitott kerékpársáv;
- széles forgalmi sáv;
- csillapított forgalmú területek;
- autóbusz-sáv kerékpáros forgalom számára történő megnyitása;
- egyirányú forgalmi utca ellenirányú kerékpáros forgalom részére történő megnyitása;
- részlegesen vagy teljesen burkolt útpadka;
- kisforgalmú utca, szervízút, árvízvédelmi töltés, erdészeti üzemi, vagy mezőgazdasági út kerékpáros forgalom részére történő megnyitása, kijelölése;
- továbbá az ütügyi műszaki előírástól eltérően a felhívás lehetőséget ad a „koppenhágai típusú kerékpársáv” létesítésére.

A „koppenhágai típusú kerékpársáv” leírását a szakmai követelményrendszer tartalmazza.

Kapcsolódó fogalmak

A kerékpárforgalmi létesítmények típusait az ÚT 2-1.203 (e-ÚT 03.04.11:2010) Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése c. ütügyi műszaki előírás sorolja fel és definiálja, a „koppenhágai típusú kerékpársáv” leírását pedig a szakmai követelményrendszer tartalmazza.

Igazoló dokumentumok

- Települési önkormányzat kerékpárforgalmi hálózati terve;
- A hálózati terv alapján megvalósított szakaszok térképi ábrázolása, és a létesítménytípusok megnevezése;
- Települési önkormányzat nyilatkozata ezen létesítmények összesített és létesítményenkénti hosszáról.

Kapcsolódó jogszabályok

A kerékpárforgalmi létesítmények típusait az ÚT 2-1.203 (e-ÚT 03.04.11:2010) Kerékpárforgalmi létesítmények tervezése c. ütügyi műszaki előírás sorolja fel és definiálja.