

Indikátor megnevezése		FAIR azonosító
Kialakított új, forgalomcsillapított övezetek száma		
	mértékegysége	darab
	típusa	output / eredmény
Indikátor definíciója (leírás, cél)		
<p>Kialakított új, forgalomcsillapított övezetnek számít azon fejlesztési / beruházási elemek eredménye, amelyek megvalósítását követően a forgalomcsillapításon átesett közlekedési felületen az áthaladó gépjármű-forgalom mértéke és sebessége jelentősen csökken.</p> <p>A forgalomcsillapított övezetek száma indikátor számításakor egy övezetnek minősül az egymással logikailag összefüggő (folytatólagos útszakaszon vagy logikai hálózaton belül megvalósított), de nagyobb forgalmú szakaszokkal határolt területen elvégzett tevékenységek együttes eredménye.</p> <p>Az indikátor érték növelése a cél.</p>		
Indikátor specifikumok		
OP indikátor: <u>igen</u> / nem		közös indikátor: igen / <u>nem</u>
bázisérték kötelezően nulla: <u>igen</u> / nem		tervtől való eltérés %-ban: 50
referenciaérték min.: 0		referenciaérték max.: 60
negatív lehet: igen / <u>nem</u>		csak egész szám lehet: <u>igen</u> / nem

Bázisérték (kiinduló érték) kiszámítása	
Időpont - amikor a bázisértéket meg kell adni	Vonatkozási idő - az időszak, amelyre vonatkozóan a bázisérték számítandó
NEM RELEVÁNS	NEM RELEVÁNS
Számítási mód	
A bázisérték kötelezően 0.	

Célérték teljesülésének elvárt időpontja
OP szerint (TOP: 2023)

Tervérték teljesülésének elvárt időpontja
A projekt fizikai befejezésének napja

Tényérték (aktuális érték) kiszámítása	
Időpont – amikor a tényértéket ki kell számolni, avagy a jelentéstételi kötelezettség időpontja	Vonatkozási idő – az időszak, amelyre vonatkozóan a tényérték számítandó
A projekt fizikai befejezésének napja, a fenntartási időszak jelentéstételi időszakainak zárónapjai.	A projekt fizikai befejezésének napja, a fenntartási időszak jelentéstételi időszakainak zárónapjai.
Számítási mód	

Kialakított új, forgalomcsillapított övezetnek számít azon fejlesztési / beruházási elemek eredménye, amelyek megvalósítását követően a forgalomcsillapításon átesett közlekedési felületen az áthaladó gépjármű-forgalom mértéke és sebessége jelentősen csökken.

A forgalomcsillapított övezetek száma indikátor számításakor egy övezetnek minősül az egymással logikailag összefüggő (folytatólagos útszakaszon vagy logikai hálózaton belül megvalósított), de nagyobb forgalmú szakaszokkal határolt területen elvégzett tevékenységek együttes eredménye.

Az indikátor előállításához kapcsolódó speciális szempontok

Forgalomszámlálás elvégzésével és a megengedett közúti sebesség jelzésével kell bemutatni az adott terület beavatkozást megelőző, és beavatkozást követő forgalmi viszonyait, igazolva az áthaladó gépjármű-forgalom mértékének és sebességének a csökkenését.

Kapcsolódó fogalmak

-

Igazoló dokumentumok

A projekt fizikai befejezésekor térképen és szövegesen kell bemutatni az elvégzett tevékenységeket, amelyek hozzájárultak az adott forgalomcsillapított övezetek kialakításához.

Kapcsolódó jogszabályok

20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabályozásáról és a közúti jelzések elhelyezéséről